

Informationen zur Druckdaten-Aufbereitung

Grösse / Beschnitt	Daten im Endformat 1:1 aufbereiten und rundum 5 mm Beschnittzugabe anfügen Grössere Daten 1:2 oder dann 1:10 aufbereiten (je stärker die Daten verkleinert werden, umso grösser ist der Datenverlust bei der Produktion)
Bildauflösung	Auflösung bei 1:1 → mind. 100 bis 150 dpi
Profil	Wir drucken mit dem Profil PSO Coated V3 (Druckdaten müssen nicht in diesem Profil angeliefert werden. Durch das Color-Management werden die Druckdaten automatisch entsprechend umgewandelt)
Druck / Farbmodus	Unser Druckverfahren verwendet den CMYK-Farbmodus Sonderfarben wie z.B. Pantone oder RAL werden konvertiert Dies kann zu Farbabweichungen führen
Stanzriss	Im InDesign oder Illustrator die Stanzriss bitte auf eine separate Ebene setzen, damit diese im Druck-PDF einfach deaktiviert werden kann.
Dateiformat	Aufbereitete Daten bitte als PDF senden (ohne Schnittzeichen, Passermarken, Farbkontrollstreifen etc.)
Druckvorlagen	Für einige Produkte können wir Ihnen Vorlagen zukommen lassen
Hinweise / Wichtiges	Bei offenen Daten die Schriften und Zuspierer inkludieren oder mitliefern Daten mit Stanzriss oder spezieller Cut-Kontur, bitte zusätzlich ohne Cut senden oder auf separater Ebene exportieren RollUps zusätzlich 200 mm unten zugeben (Einrollmechanismus) Blachen mit Saum und Ösen sollten 50 mm vom Rand keine relevanten Texte / Logos platziert werden, da diese sonst unschön unterbrochen werden können Zipperwalls 100 mm vom Rand keine relevanten Texte / Logos platzieren, da diese sonst in die Rundung fallen können Textilspannrahmen 50 mm vom Rand keine relevanten Texte / Logos platzieren, da diese sonst in die Kante fallen können
Transfer	Wenn möglich die Daten per E-Mail an den zuständigen Sachbearbeiter des Auftrags oder an info@comro.ch Grössere Daten z.B. via «wetransfer» (wetransfer.com)
Proof / Farbmuster	Wenn gewünscht dürfen Sie uns gerne ein farbverbindliches Proof oder Muster zusenden